

# VW BUS T5 / T6

## Spurverbreiterungen 30 / 44 / 60 mm pro Achse

Seitenneigung  
reduzieren



+ 30 mm

Passend für den VW BUS T5 und T6 bieten wir Spurverbreiterungen in 15 mm, 22 mm und 30 mm pro Seite inkl. TÜV Teilegutachten an, die optimal auf das Fahrzeug angepasst sind.

Die noch mögliche Dicke der Spurverbreiterung pro Seite muß je nach verwendeter Felge bestimmt werden.

Siehe hierzu unser **Hinweisdokument „Radabdeckung“**.

Dieses finden Sie auf unserer Homepage unter Rubrik "Hinweise zu Auswahl und Montage".

Die zur Befestigung der Spurverbreiterung mitgelieferten Schrauben stehen bei der Ausführung 22 mm und 30 mm pro Seite **nicht** über die Spurverbreiterung über, somit ist es **nicht** erforderlich, dass Felgen mit entsprechenden Felgentaschen verwendet werden müssen. Die Originalfelge kann somit problemlos verwendet werden. Bei Version 22 mm ist die Länge der Original Felgenschrauben zu prüfen, ggfs. sind diese zu kürzen oder kürzere Schrauben bestellbar.

Die Spurverbreiterung ist mit einer doppelten Mittenzentrierung gefertigt, um einen bestmöglichen Rundlauf zu erzielen. Die Spurverbreiterung wird mit den mitgelieferten Befestigungsschrauben auf der Fahrzeugnabe befestigt. In versetzten Lochkreis sind Gewindeeinsätze in der Spurverbreiterung ( Aluminium ) eingepresst ( Version Stahl mit Gewindebohrungen ), auf diesen wird die Felge mit dem Original Befestigungsmaterial befestigt.

Die Spurverbreiterung ist auf eine Radlast von 1000 kg bzw. **2000 kg Achslast** geprüft und somit auch für aufgelastete Reisemobile geeignet.

Die Verwendung ist an Vorder- und Hinterachse oder auch nur an der Hinterachse, wie dies sehr oft bei Reisemobilen Verwendung findet, möglich.

Die Spurverbreiterung ist in den Ausführungen Stahl oder Aluminium erhältlich, die Stahlausführung kann mit Stahl- oder Aluminiumfelgen verwendet werden, die Aluminiumausführung empfehlen wir für Aluminiumfelgen.

Die Verwendung von unseren Spurverbreiterungen mit Felgen oder Reifen abweichend von der Serienausstattung ist ebenfalls möglich.



### Im Lieferumfang sind enthalten:

2 Stück Spurverbreiterungen in 30 mm pro Seite

Das komplette Befestigungsmaterial zur Befestigung der Spurverbreiterungen auf der Radnabe. TÜV Teilegutachten sowie eine ausführliche Montageanleitung

**In Ausführung Stahl und Aluminium erhältlich.  
Preise auf Anfrage.**

## Kleiner Unterschied große Wirkung

- optische Aufwertung des Fahrzeuges
- größere Kurvenstabilität
- TÜV geprüft
- einfache Montage



**Hofmann GmbH**

Kohlplatte 5 67376 Harthausen

☎ (0049) 06344 96961-0 Fax (0049) 06344 96961-20

Mail [info@hofmann-spurverbreiterungen.de](mailto:info@hofmann-spurverbreiterungen.de) Web [www.4x4-spurverbreiterungen.de](http://www.4x4-spurverbreiterungen.de)